



Limes nesējs	poliestera šķiedras
Limes veids	šķīdinātājus nesaturoša akrilāta dispersija
Nesēja biezums	0,005 mm
Līmes pārklājums	330 g/m²
Biezums kopā ar aizsargpapīru	0,410 mm
Aizsargpapīra biezums	0,080 mm
Saķere	31 N / 25 mm (AFERA 5001)
Temperatūras izturība (īslaicīgi)	-30 °C / +120 °C
Izturība pret novecošanu	Ļoti laba
Izturība pret plastifikatoru migrāciju	Ļoti laba
Izturība pret kondensātu	Laba
Līmes krāsa	Caurspīdīga
Serdes diametrs	86 mm
Uzglabāšanas laiks	1 gads (tikai rulliem oriģinālajā iepakojumā)
Rullja platums	150 mm, 240 mm
Rullja garums	25 m
Īpašs platums / garums	Pieejams pēc pieprasījuma

GARANTIJA

D-TACK GmbH nodrošina 10 gadu garantiju šajā instrukcijā norādīto tehnisko īpašību darbībai.

Lai panāktu pastāvīgu un drošu saķeri, darba laikā vienmēr jāievēro lietošanas instrukcija.

Jāņem vērā arī apdares materiāla ražotāja iekļāšanas instrukcija, īpaši attiecībā uz iekļāšanas ieteikumiem, uzglabāšanu un aklimatizāciju.

Garantija zaudē spēku, ja:

- a) materiāls nav izmantots vai apstrādāts saskaņā ar šo lietošanas instrukciju;
- b) izstrādājumu ietekmē neparasti (īpaši ķīmiski un mehāniski) faktori;
- c) profila izmēru izmaiņu dēļ rodas spraugas vai deformācijas;
- d) pirms iekļāšanas nav veikti dokumentēti saķeres izmēģinājumi objektā, kas ir obligāti daudziem materiāliem un pamatnēm.

Visi tehniskie dati ir vidējās vērtības. Lai pārliecinātos par piemērotību paredzētajam lietojumam, iesakām materiālu izmēģināt. Uzņēmums patur tiesības pilnveidot produktus un mainīt tehniskos datus, kas var ietekmēt to īpašības.

Drukāts 03.2021

KONTAKTI

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen / Vācija
Tālr.: +49 (0)7361 6337-100 | Fakss: +49 (0)7361 6337-101 | www.d-tack.de | E-pasts: profis@d-tack.de
Izplatītājs Igaunijā: Teibix OÜ, www.teibix.ee

Lietošanas instrukcija



Step-TACspecial

Speciāla lente gumijas kāpņu pakāpienu segumu un linoleja drošai iekļāšanai uz kāpnēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PRODUKTA APRAKSTS

Step-TACspecial ir īpaši izstrādāta gumijas kāpņu pakāpienu segumu (piem., Nora, SaarFloor u. c.) un linoleja drošai ieklāšanai uz kāpnēm.

SAGATAVOŠANA

Pamatnei jāatbilst attiecīgajā valstī spēkā esošo standartu (DIN, EN, OE, SIA u. c.) prasībām. Abām savienojamām virsmām jābūt bez putekļiem, eļļas, sāķeri traucējošām vielām (piem., tīrīšanas līdzekļu atliekām, silikona u. c.) un citiem svešķermeņiem, kas traucē līmes sāķeri. Vajadzības gadījumā pamatne jāgruntē. Jebkurā gadījumā lietotājiem ieteicams objektā veikt piemērotības pārbaudes, jo izmantojamo virsmu un materiālu klāsts ir plašs. Apstrādes laikā temperatūrai jābūt vismaz 15 °C (pamatnei, segumam un Step-TACspecial). Gumijas kāpņu pakāpienu segumi un linolejs objektā jāaklimatizē saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

APSTRĀDE / LIETOŠANA

Step-TACspecial uzklāšana
Step-TACspecial simetriski jāuzklāj uz pakāpiena priekšējās daļas un pakāpiena virsmas rūpīgi jāpiespiež. Step-TACspecial var ieklāt ar pārlaidumu. Pārlaidumi caur gumijas pakāpienu segumu nav redzami.

Ieteikums
Lai naža asmens nekļūtu lipīgs, pirms lentes griešanas to ieteicams samitrināt. Pamatnes un līmlentes aizsardzībai Step-TACspecial vienmēr jāatrodas uz komplektā iekļautā neliņpošā papīra! Ieklāšanu sāk ar apakšējo pakāpienu.

Bloku kāpnes ar gumijas pakāpienu segumu

Step-TACspecial jāuzklāj pa visu pakāpiena virsmu un pietiekami stingri jāpiespiež ar korka izlīdzinātāju. Jāizvairās no līmlentes pārlaidumiem. Kāpņu seguma ieklāšanu sāk no apakšējā pakāpiena priekšējās daļas (jāievēro grīdas seguma ražotāja norādījumi). Ņņem neliņpošo papīru, ieklāj kāpņu segumu un piespiež ar gumijas āmuru. Uz pakāpiena neliņpošais papīrs jāatloka atpakaļ apmēram 5 cm no pakāpiena malas nākamā pakāpiena priekšējās daļas virzienā. Pēc tam gumijas pakāpienu segumu novieto uz malas un atkal pietiekami piespiež ar gumijas āmuru. Tad segumu atloka atpakaļ, ņņem atlikušo neliņpošo papīru, pielīmē atlikušo seguma daļu pie pakāpiena un vēlreiz piespiež ar gumijas āmuru. Ņņem neliņpošo papīru no nākamā pakāpiena priekšējās daļas un ieklāj segumu. Vajadzības gadījumā augšējo daļu nogriež tā, lai tā būtu vienā līmenī ar pakāpienu. Šīs darbības atkārti nākamajiem pakāpieniem tādā pašā secībā.

Bloku kāpnes ar linoleja segumu

Step-TACspecial jāuzklāj pa visu pakāpiena virsmu un pietiekami stingri jāpiespiež ar korka izlīdzinātāju. Jāizvairās no līmlentes pārlaidumiem. Kāpņu seguma ieklāšanu sāk no augšējā pakāpiena. Seguma ieklāšanai uz pakāpiena un tā priekšējās daļas izmanto lenķmēru. Ņņem neliņpošo papīru no pakāpiena un ieklāj segumu, pēc tam pietiekami piespiež ar gumijas āmuru. Tad ņņem neliņpošo papīru no pakāpiena priekšējās daļas, ieklāj segumu un vēlreiz piespiež. Pie pakāpiena malas jāpieskrūvē piemērota metāla līste. Darbības atkārti nākamajiem pakāpieniem tādā pašā secībā. Visas redzamās seguma savienojuma vietas jānosedz ar piemērotu hermētiku.

Kāpnes ar pakāpienu profiliem

Par seguma ieklāšanu uz kāpnēm ar pakāpienu profiliem lūdziet D-TACK kontaktpersonai tehnisku konsultāciju.

NOŅEMŠANA

Step-TACspecial nav ņņemama bez atlikumiem! Tāpēc to nedrīkst izmantot uz esošām grīdām, ja vēlāk jāatjauno sākotnējais stāvoklis.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

12 mēneši, uzglabājot piemērotos apstākļos neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

UZMANĪBU!

Pamatnes un līmlentes aizsardzībai Step-TACspecial vienmēr jāatrodas uz komplektā iekļautā neliņpošā papīra!

IEPAKOJUMS

Produkta Nr.	Garums x platums	Ruļļi kastē	Kastes uz paletes
152515	150 mm x 25 m	4	24
152524	240 mm x 25 m	2	24

Pieejami pielāgoti izmēri.